

















## Насосные группы Hansa (группы быстрого монтажа) (Германия)

Артикул	Наименование	
<b>до 140 кВт (125мм)</b>		
270020	Насосная группа UK-0, DN25 (без насоса)	
270030	Насосная группа МК-0, DN25 (без насоса)	
270220	Насосная группа UW-0, DN25 (без насоса)	
270240	Насосная группа FW-0 поддержания температуры подающей линии, DN25 (без насоса)	
270060	Насосная группа FWR-0 поддержания постоянной температуры обратной линии 40-70 °С, DN25 (без насоса)	
270080	Насосная группа FWE-0 поддержания постоянной температуры, DN25 (без насоса) с сервомотором Roto-Temp	

280121	<p><b>Насосная группа SolaReg-2, с контроллером Pico-600, с температурным датчиком коллектора и бойлера, с расходомером DFM 0-6 л/мин, насос Grundfos 15-65/130</b></p>	
270052	<p><b>Распределительный коллектор НКV - 2-контура</b></p>	
270053	<p><b>Распределительный коллектор НКV - 3-контура</b></p>	
270054	<p><b>Распределительный коллектор НКV - 4-контура</b></p>	
270055	<p><b>Распределительный коллектор НКV - 5-контуров</b></p>	
270051	<p><b>Расширение коллектора НКV - 1-контур</b></p>	
270010	<p><b>Настенные консоли WH (пара)</b></p>	
270011	<p><b>Настенные консоли WH - подвижная (пара)</b></p>	
270014	<p><b>Гидравлическая стрелка HW-1</b></p>	
270015	<p><b>Гидравлическая стрелка HW-3000 ВР 1 1/4"</b></p>	
270016	<p><b>Настенные консоли для стрелки HW-3000/5000 (пара)</b></p>	

270002	Сепаратор воздуха LA-1	
270070	Разделительный теплообменник ST-20 для насосных групп УК/МК 125mm с группой безопасности 20кВт (пример 75/50°C; секундер 45/37°C)	
270072	Разделительный теплообменник ST-10 для насосных групп УК/МК 125mm с группой безопасности 10кВт	
270056	T-соединительный комплект для коллекторов НКВ 125mm подключение 5/4НР x 6/4"НГ x 5/4"НР	
H106019	Шаровые краны DN40 (2шт) 1 1/2"ВН x 1 1/2"НР, с плоским уплотнением	
270001	Группа безопасности VA до 70кВт для подключения к коллектору НКВ	
<b>комплектующие</b>		
270013	Сервопривод MV 120, 3-позиционный, 230В/50Гц	
270013RT	Сервопривод MR-B-01, для поддержания постоянной температуры потока	

270012	Перепускной клапан DN15	
100107	<p>Погружная гильза 1/2"НР, длиной 53 мм и Ø 5,2 мм с уплотнительным кольцом 18.0x2,5мм EPDM для групп</p>	
H100021	<p>Шаровые краны DN32 (2шт) 1 1/4"ВР x 1 1/4"НР, с плоским уплотнением для г/стрелки</p>	