Бойлеры BAXI

Продукция **BAXI** — это результат внедрения самых передовых технологий в сочетании с богатым опытом, накопленным компанией за многие годы.

Продукция **BAXI** обеспечивает максимальную эффективность и наилучшие рабочие показатели в сочетании с разумной ценой.

Бойлеры BAXI серии UB

Серия высокоэффективных стальных эмалированных или выполненных из нержавеющей стали (INOX) накопительных бойлеров ГВС. Бойлеры серии UB незаменимы, когда нужно действительно большое количество горячей воды. Широкий модельный ряд, элегантный внешний вид, оптимальная мощность змеевика, большой выбор аксессуаров для установки и быстрого подключения делает эти бойлеры удобными для использования с настенными и напольными котлами BAXI.

Бойлеры BAXI серии Premier Plus

Бойлеры BAXI Premier Plus спроектированы на основе современных разработок и изготовлены из высококачественных материалов. Они сочетают в себе много инновационных решений и работают максимально эффективно, принося конечному потребителю максимум горячей воды и комфорта. Литраж бойлеров от 100 до 300 л. как в настенном, так и в напольном исполнении.

Бойлеры Protherm (Чехия)

Бойлеры косвенного нагрева, изготовливаются из стали с защитным слоем эмали в кожухе с высокоэффективной теплоизоляцией. Нагрев воды происходит через теплообменник, через который протекает теплоноситель системы отопления. Комплект бойлера с отопительным котлом позволяет производить необходимое количество горячей воды и осуществлять комфортный обогрев помещений. Оптимально подобранный объем бойлера ощутимо снижает теплопотери и обеспечивает максимально быстрый нагрев горячей воды.

Бойлер косвенного нагрева Protherm FE 120/6 BM

Цилиндрический напольный бойлер косвенного нагрева Protherm FE 120/6 BM предназначен для приготовления горячей воды при помощи напольных или настенных котлов Protherm (мощностью до 100 кВт). Номинальный объем бойлера 117 литров.

Бойлер косвенного нагрева Protherm FE 150/6 BM

Бойлер косвенного нагрева. Предназначен для приготовления горячей воды при помощи настенных одноконтурных газовых котлов, электрических котлов и напольных чугунных котлов Protherm (мощностью до 100 кВт).

Бойлер косвенного нагрева Protherm FE 200/6 BM

Цилиндрический напольный бойлер косвенного нагрева Protherm FE 200/6 BM предназначен для приготовления горячей воды при помощи напольных или настенных котлов Protherm (мощностью до 100 кВт). Номинальный объем бойлера 184 литра.

Бойлер косвенного нагрева Protherm B60Z

Прямоугольный настенный или напольный бойлер косвенного нагрева для приготовления горячей воды при помощи настенных газовых одноконтурных котлов ПАНТЕРА и настенных электрических котлов СКАТ. Комбинирование одноконтурных настенных котлов Protherm и бойлера позволяет обеспечивать большое количество горячей воды при малой мощности работы котлов в режиме отопления.

Бойлер косвенного нагрева Protherm B100S

Данный бойлер предназначен для использования в паре с напольными котлами отопления Медведь. Аккуратная прямоугольная форма и большой объем позволяют создать необходимый запас горячей воды для эффективной работы системы отопления даже при работе котла на малых мощностях. Тип монтажа – напольный.

Бойлер косвенного нагрева Protherm FE 300 MR

Бойлер косвенного нагрева. Предназначен для приготовления горячей воды при помощи напольных чугунных котлов Protherm. Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от образования накипи и коррозии. Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере. Номинальный объем 294 литра, производительность горячей воды 46,2 л/мин.

Бойлер косвенного нагрева Protherm FE 400 MR

Бойлер косвенного нагрева. Предназначен для приготовления горячей воды при помощи напольных чугунных котлов Protherm. Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от образования накипи и коррозии. Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере. Номинальный объем 398 литра, производительность горячей воды 51,9 л/мин.

Бойлер косвенного нагрева Protherm FE 500 MR

Бойлер косвенного нагрева. Предназначен для приготовления горячей воды при помощи напольных чугунных котлов Protherm. Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от образования накипи и коррозии. Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере. Номинальный объем 490 литра, производительность горячей воды 59,1 л/мин.

Бойлеры Drazice (Чехия)

Компания **Drazice** существует с 1956 года и является крупнейшим в Чехии производителем бойлеров.

Drazice гарантирует высокое качество выпускаемой продукции, а так же высокий уровень сервисной поддержки в течение всего срока службы изделий.

Преимущества бойлеров Drazice:

- Электронагревательный элемент керамический, не погружен в воду и заключен в стальную гильзу, которая приварена к крышке фланца. Резервуар бойлера, включая крышку фланца, выполнен из стали, что предотвращает возникновение гальванического эффекта и электрохимической коррозии. Система керамических элементов хорошо подходит для агрессивной водной среды и значительно увеличивает срок эксплуатации бойлеров.
- Наличие сервисного люка позволяет очищать бак от накипи и отложений.
- Хорошая теплоизоляция от 42 до 60 мм помогает снизить потери тепла.
- Вертикальные бойлеры можно установить прямо над ванной.
- Температура нагрева воды регулируется ручкой термостата, установленной на лицевой панели.
- Корпус снаружи покрыт высококачественной, экологически чистой порошковой краской.

- Внутреннюю поверхность бака водонагревателя предохраняет от коррозии эмалированная глазурь.

Комбинированные бойлеры Drazice

Вертикальные навесные комбинированные бойлеры Drazice OKC

Бойлеры Drazice OKC предназначены для нагрева воды ГВС и монтируются на стену в вертикальном положении. Нагрев воды осуществляется теплообменником или керамическим нагревательным элементом (ТЭНом).

Горизонтальные навесные комбинированные бойлеры Drazice OKCV

Бойлеры Drazice OKCV предназначены для нагрева воды ГВС и монтируются на стену в горизонтальном положении. Нагрев воды осуществляется теплообменником или керамическим нагревательным элементом (ТЭНом).

Бойлеры Drazice косвенного нагрева

Вертикальные навесные бойлеры косвенного нагрева Drazice OKC NTR/Z

Бойлеры Drazice OKC NTR/Z предназначены для нагрева воды ГВС и монтируются на стену в вертикальном положении. Нагрев воды осуществляется мощным спиральным теплообменником. Не имеют встроенного электрического ТЭНа. Объем от 80 до 195 литров.

Вертикальные стационарные бойлеры косвенного нагрева Drazice OKC NTR

Бойлеры Drazice OKC NTR - вертикальные стационарные бойлеры косвенного нагрева с боковым выводом теплообменника, без бокового фланца. Не имеют встроенного электрического ТЭНа. Рабочее давление 0,6 МПа.

Вертикальные стационарные бойлеры косвенного нагрева Drazice OKC NTR/HV

Бойлеры Drazice OKC NTR/HV - вертикальные стационарные бойлеры косвенного нагрева с верхним выводом теплообменника, без бокового фланца. Не имеют встроенного электрического ТЭНа. Рабочее давление 0,6 МПа.

Вертикальные стационарные бойлеры косвенного нагрева квадратной формы Drazice OKH NTR/HV

Бойлеры Drazice OKH NTR/HV - вертикальные стационарные бойлеры косвенного нагрева квадратной формы с верхним выводом теплообменника, без бокового фланца. Не имеют встроенного электрического ТЭНа. Рабочее давление 0,6 МПа.

Вертикальные стационарные бойлеры косвенного нагрева Drazice OKC NTR/BP

Бойлеры Drazice OKC NTR/BP - вертикальные стационарные бойлеры косвенного нагрева с боковым фланцем, с эмалированным резервуаром и мощными одним либо двумя теплообменниками для нагрева воды из внешнего источника или комбинации источников. Не имеют встроенного электрического ТЭНа. Рабочее давление 0,6 МПа.

Вертикальные стационарные бойлеры косвенного нагрева Drazice OKC NTR/HP

Бойлеры Drazice OKC NTR/HP предназначены для приготовления горячей воды в комплекте с тепловым насосом. Дополнительный нагрев можно осуществлять электрическим элементом. Рабочее давление 1 МПа.

Вертикальные стационарные бойлеры косвенного нагрева Drazice OKC NTR/1 MPa

Бойлеры Drazice OKC NTR/1 MPa предназначены для нагрева воды ГВС. Нагрев воды осуществляется одним (NTR) или двумя (NTRR) мощными спиральными теплообменниками. Бойлер оборудован смотровым люком, в который может быть вмонтирован электронагревательный элемент (ТЭН). Рабочее давление 1 МПа.

Вертикальные стационарные бойлеры косвенного нагрева Drazice OKCE NTR/2,2 кВт, Drazice OKCE NTR/3-6 кВт

Новейшая серия напольных бойлеров косвенного нагрева объёмом 100–300 литров со встроенным фланцевым нагревательным элементом 2,2 кВт или 3-6 кВт.