

## Термостатические смесители

### Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR

Максимальная рабочая температура: +95°C  
 Рабочее давление: 10 бар  
 Максимальное дифференцированное давление: 3 бар  
 Диапазон регулирования температуры: +30°C ÷ +70°C

Код	Размер	Кв . м3/час
FA 3950 12	1/2"	1,60
FA 3950 34	3/4"	1,70
FA 3950 1	1"	3,20



### Хромированный термостатический смеситель SOLAR-FAR BP-BP

Максимальная рабочая температура: +120°C  
 Рабочее давление: 10 бар  
 Максимальное дифференцированное давление: 3 бар  
 Диапазон регулирования температуры: +30°C ÷ +70°C

Код	Размер	Кв . м3/час
FA 3953 12	1/2"	2,20
FA 3953 34	3/4"	2,60
FA 3953 1	1"	3,60



### Хромированный термостатический смеситель TERMOF

Максимальная рабочая температура: +95°C  
 Рабочее давление: 10 бар  
 Максимальное дифференциальное давление: 3 бар  
 Диапазон регулирования температуры: +20°C ÷ +55°C

Код	Размер	Кв . м3/час
FA 3957 34	3/4"	2,6
FA 3957 1	1"	3,60



### Хромированный термостатический смеситель SOLAR-FAR HP-HP

Максимальная рабочая температура: +120°C  
 Рабочее давление: 10 бар  
 Максимальное дифференцированное давление: 3 бар  
 Диапазон регулирования температуры: +30°C ÷ +70°C

Код	Размер	Кв . м3/час
FA 3954 34	3/4"	2,6
FA 3954 1	1"	3,60



### Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR присоединение: "американка"

Максимальная рабочая температура: +95°C  
 Рабочее давление: 10 бар  
 Максимальное дифференцированное давление: 3 бар  
 Диапазон регулирования температуры: +20°C ÷ +55°C

Код	Размер	Кв . м3/час
FA 3956 12	1/2"	2,20
FA 3956 34	3/4"	2,60
FA 3956 1	1"	3,60
FA 3956 114	1" 1/4"	
FA 3956 112	1" 1/2"	



### Хромированный термостатический смеситель SOLAR-FAR Присоединение: "американка"

Код	Размер	Кв . м3/час
FA 3955 12	1/2"	2,20
FA 3955 34	3/4"	2,60
FA 3955 1	1"	3,60
FA 3955 114	1 1/4"	
FA 3955 112	1 1/2"	



### Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR с накидной гайкой 1 1/2"

Максимальная рабочая температура: +95°C  
 Рабочее давление: 10 бар  
 Максимальное дифференцированное давление: 3 бар  
 Диапазон регулирования температуры: +20°C ÷ +55°C

Код	Размер	Кв . м3/час
FA 3951 1	1"	3,00



### Латунный термостатический смеситель TERMO-FAR

Подвод холодной воды можно изменить, переставив заглушку на противоположный патрубок.  
 Присоединение: наружная резьба - накидная гайка 1 1/2"  
 Диапазон регулирования температуры: +18°C ÷ +55°C

Код	Размер	Кв . м3/час
FA 3958 1RU	1"	2,90

