









Расходные материалы для работ с медью

	наименование	артикул	объем/вес/размеры	применение
	Пенька в косичках FELDER	27550055	210 г	для герметизации резьбы на трубах
	Припой мягкий Cu-Rotin@3 2мм на шпуле FELDER	149720201	250 г	Припой, находясь в расплавленном состоянии, смачивает соединяемый металл и растекается, благодаря чему ликвидируются щели между стыкуемыми участками труб.
	Припой мягкий Cu-Rotin@4 2мм на шпуле FELDER с серебром	14952020	250 г	
	Флюс-паста с добавлением мягкого припоя Cu-Rofix@3-Spezial FELDER	229760501	100 г	защита зачищенных деталей от окисления, удаление с поверхности металла пленки окислов, улучшение смачивания припоем спаиваемых деталей.
	Коврик жаростойкий FELDER	27300000	500мм x 330мм	для защиты поверхностей от перегрева
	Флюс-паста с добавлением мягкого припоя Cu-Rofix@4-Spezial с держателями и стаканом для кисточки FELDER	229560551	250 г	защита зачищенных деталей от окисления, удаление с поверхности металла пленки окислов, улучшение смачивания припоем спаиваемых деталей.
	Припой мягкий Cu-Rotin@3 2мм на шпуле FELDER	14972010	100 г	Припой, находясь в расплавленном состоянии, смачивает соединяемый металл и растекается, благодаря чему ликвидируются щели между стыкуемыми участками труб.
	Паяльная лампа Campingaz CG Soudogaz X2000PZ	2000026177	880 г	Паяльная лампа Campingaz CG Soudogaz X2000PZ 2000026177 используется с газовыми картриджами Campingaz C 206. Оснащена пьезоподжигом для более удобной эксплуатации. Наклонять лампу стоит только после её предварительного прогрева в течении 1 минуты.

	<p>Газовый картридж бутан/пропан</p>	<p>C206</p>	<p>190 гр пропан-бутана.</p>	<p>Сопло из латуни обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Газовый картридж помещается в прочный металлический корпус.</p>
	<p>Ветошь зачистная FELDER</p>	<p>27140000</p>	<p>в упаковке 10 шт</p>	<p>для зачистки наружной поверхности трубы</p>
	<p>Ерш FELDER</p>	<p>27149....</p>	<p>15мм, 18мм, 22мм, 28мм, 35мм</p>	<p>для обработки внутреннего раструба фитинга</p>