Преимущества:

-стойкость к высокой температуре сточных вод, до 95°;
-высокая химическая стойкость к действию большинства агрессивных сред, под
традиционные материалы коррозируют и стареют;
-отсутствует растрескивание под воздействием поверхностноактивных веществ
особенно важно при использовании в системах хозяйственно-бытовой канализа
-трубы из полимерных материалов не проводят ток, что выгодно отличает их от
труб, которые в условиях близости кабельных трасс (в городах и промзонах) по
старению под воздействием электрохимической коррозии;
-высокая стойкость к гидроабразивному износу, что обуславливает целесообра
труб для транспортировки жидкостей с содержанием твердых частиц;
-низкий коэффициент шероховатости дает возможность использования минима
практически отсутствует зарастание труб;
-стойкость к ударному воздействию при низких температурах – важное преимущ
ремонтных работах.
Срок службы: не менее 50 лет.

Наименование	Длина L, мм	Артикул
Труба D 110 x 3,4 SN4 SINIKON	1000	23015.R
Труба D 110 x 3,4 SN4 SINIKON	2000	23025.R
Труба D 110 x 3,4 SN4 SINIKON	3000	23028.R
Труба D 160 x 4,2 SN4 SINIKON	500	22000.U
Труба D 160 x 4,2 SN4 SINIKON	1000	22010.U
Труба D 160 x 4,2 SN4 SINIKON	2000	22020.U
Труба D 160 x 4,2 SN4 SINIKON	3000	22023.U
Отвод ПП D 110*30° SINIKON Универсал		504051.U
Отвод ПП D 110*45° SINIKON Универсал		504053.U
Отвод ПП D 110*87° SINIKON Универсал		504059.U
Тройник ПП D 110/110*45° SINIKON Универсал		508025.U
Тройник ПП D 110/110*87° SINIKON Универсал		508029.U
Ревизия ПП D 110 SINIKON Универсал		516007.U
Заглушка ПП D 110 SINIKON Универсал		524007.U
Муфта соединительная ПП D 110 SINIKON Универсал		528007.U
Муфта ремонтная ПП D 110 SINIKON Универсал		526007.U

ц воздействием которых

ь (моющих средств), что
ации;
стальных и чугунных
дверженны ускоренному

зность применения ПП

льных уклонов,

цество при монтажных и

Изображение