Стабилизатор напряжения для котла

Стабилизатор напряжения для газового котла. Мощность нагрузки — 888 ВА, диапазон сети — 145–260 В, полная мощность во всём диапазоне сети, стабилизация напряжения вольтдобавочного типа, микропроцессорное управление, защитное отключение при авариях в сети с автоматическим восстановлением, индикация аварийных ситуаций. Обеспечивает проверку и индикацию правильности фазировки и наличия потенциала на «земле», сигнализацию в случае перегорания входного предохранителя. Малогабаритный пластиковый корпус настенного исполнения. Быстрое и простое подключение (не сложнее удлинителя). Аналог «China XXX-1500». Застраховано «Ингосстрах» 3 000 000 руб. Рекомендован ведущими мировыми производителями для настенных и напольных котлов.

Технические характеристики TEPLOCOM ST-888

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра
1	Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50 Гц с пределами изменения, В		**145...260**
2	Выходное напряжение переменного тока, В	при входном напряжении 165-260 В	**200…240**
		при входном напряжении 145-165 В	**более 170**
3	Номинальная мощность нагрузки, ВА		**600**
4	Максимальная мощность нагрузки (не более 15 минут в течении 1 часа), ВА, не более		**888**
5	Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более		**3**
6	Пределы изменения нагрузки, %		**0…100**

7	Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и гаснет индикатор «ВЫХОД», В		**менее 170** **более 242**
8	Напряжение между «Землей» и «Нулем», при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать с частотой 4 раза в секунду, В		**более 20**
9	Входное напряжение, при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать с частотой 1 раз в секунду, В		**менее 165** **более 260**
10	Время переключения, мс, не более		**20**
11	Диапазон рабочих температур, °С		**-10…+40**
12	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более		**80**
13	Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм	без упаковки	**169x210x101**
		в упаковке	**225x225x105**
14	Масса, НЕТТО (БРУТТО), не более, кг		**2,4 (2,5)**
15	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254- 2015		**IP20**
16	Содержание драгоценных металлов и камней		**Нет**

Стабилизатор напряжения для котла

Стабилизатор напряжения для газового котла. Мощность нагрузки — 555 ВА, диапазон сети — 145-260 В, полная мощность во всем диапазоне сети, стабилизация напряжения вольтдобавочного типа, микропроцессорное управление, защитное отключение при авариях в сети с автоматическим восстановлением, индикация аварийных ситуаций. Проверка фазировки и потенциала на шине "Земля". Индикация неверной фазировки и наличия напряжения на "Земле". Индикация ошибок только при включении стабилизатора в течение минуты, если ошибка не устранена, индикация переходит в спящий режим — до следующего включения. Полная самодиагностика всех узлов и режимов работы стабилизатора. Индикация устранимых неисправностей — срабатывание защиты выхода. Малогабаритный пластиковый корпус настенного исполнения. Быстрое и простое подключение (не сложнее удлинителя). Аналог «China XXX-1000». Застраховано «Ингосстрах» 3 000 000 руб. Рекомендован ведущими мировыми производителями для настенных котлов. Лидер на рынке отопительного оборудования.

Технические характеристики TEPLOCOM ST-555

1	Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 Гц с пределами изменения, В		**145…260**
2	Выходное напряжение переменного тока, В	при входном напряжении 165...260 В	**200…240**
		при входном напряжении 145...165 В	**более 170**
3	Номинальная мощность нагрузки, ВА		**400**
4	Максимальная мощность нагрузки (не более 15 минут в течении 1 часа), ВА, не более		**555**

5	Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более		**3**
6	Пределы изменения нагрузки, %		**0…100**
7	Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и гаснет индикатор «ВЫХОД», В		**менее 170** **более 242**
8	Напряжение между «Землей» и «Нулем», при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать с частотой 4 раза в секунду, В		**более 20**
9	Входное напряжение, при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать с частотой 1 раз в секунду, В		**менее 165** **более 260**
10	Время переключения, мс, не более		**20**
11	Диапазон рабочих температур, °С		**-10…+40**
12	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более		**80**
13	Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм	без упаковки	**130x170x85**
		в упаковке	**180x190x90**
14	Масса, НЕТТО (БРУТТО), не более, кг		**1,8 (2,0)**
15	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015		**IP20**
16	Содержание драгоценных металлов и камней		**Нет**

Стабилизатор напряжения для котла

Стабилизатор для газовых настенных котлов отопления с открытой и закрытой камерой сгорания. Мощность нагрузки — 222 ВА, кратковременная (до 180 сек.), перегрузка — до 500 ВА для работы с большими пусковыми токами нагрузки. Диапазон сети — 145-260 В, полная мощность во всём диапазоне сети, стабилизация напряжения вольтдобавочного типа, микропроцессорное управление, защитное отключение при авариях в сети с автоматическим восстановлением, индикация аварийных ситуаций. Малогабаритный пластиковый корпус настенного/настольного исполнения. Крепление на стену на ДИН рейку (в комплекте). Розетка интегрирована в корпус. Быстрое и простое подключение (не сложнее удлинителя). Аналог «China XXX-500». Застраховано «Ингосстрах» 3 000 000 руб. Рекомендован ведущими мировыми производителями для настенных котлов. Наилучшее соотношение цена/качество.

Технические характеристики TEPLOCOM ST-222/500

1	Номинальная мощность нагрузки, ВА		**200**
2	Максимальная мощность нагрузки (не более 15 минут в течении часа), ВА, не более		**222**
3	Кратковременная перегрузка (при больших пусковых токах) до 3 минут, ВА, не более		**500**
4	Входное (сетевое) напряжение, В		**145…260**
5	Выходное напряжение, В	при входном напряжении 165…260 В	**200…240**
		при входном напряжении 145…165 В	**более 170**
6	Пределы изменения нагрузки, %		**0…100**

7	Выходное напряжении, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и гаснет индикатор «ВЫХОД», В		**менее 170±3** **более 242±3**
8	Ток, потребляемый изделием от сети без нагрузки, мА		**6,4**
9	Время переключения, мс, не более		**20**
10	Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм	без упаковки	**104x104x135**
		в упаковке	**110x110x185**
11	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более		**1,5 (2,0)**
12	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015		**IP20**
	ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)		